

		
РУДПРОИНГ ДООЕЛ		
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ НА ПРОИЗВОДОТ	Издание: 1	Датум: 03.06.2019
	Верзија: 0	
EKOGRUND UNIVERZAL		

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ И НА КОМПАНИЈАТА

Трговско име на производот: EkoGrund Univerzal
 Произведувач: „Рудпроинг“, ДООЕЛ
 Македонски Брод
 tel.0038945275008 / 0038970223028
 e-mail:contact@rudproing.com.mk



2. ОПИС И ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

EkoGrund Univerzal е универзална структурална подлога.

Се применува за изедначување, неутрализација, зацврстување и водонепропусливост на подлогата пред нанесување на акрилни фасадни бои и декоративни малтери како и малтери на минертална основа. Се распоредува во еколошки производи кои не се штетни по здравјето на луѓето и околината. Не содржат органски растворувачи.

3. СОСТАВ

Хемиски состав: Водена емулзија на полимери, вода, адитиви и минерално полнило.

Опасни состојки: Во склад со регулативата ЕС, No. 1272/2008 за класификација, пакување и обележување на опасни состојки и смеси за кои во законодавството е уведен CLP/GHS систем за класификација и обележување, производот не е распореден во опасни производи.

4. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Густина, (g/dm ³) (EN ISO 2811-1)	1500-1700
Големина на честичките (µm)	< 500 (S2 Према EN 1062-1)
Вискозност, mPas (EN ISO 2555)	5000-10000
Лепливост за подлогата MPa (EN ISO 4624)	≥ 1,0
Водовпивливост kg/(m ² h _{0,5}) (EN 1062-3)	0.1-0.5 (класа W2 према EN 1062-1)
Потрошувачка (g/m ²)	200-300
Пакување, (kg)	5;25

5. ОСТАНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Изглед	Бела вискозна течност
pH вредност према (EN ISO 787-9)	9
Мирис	Специфичен за полимерно врзиво
Содржина на сува супстанција (EN ISO 3251), %	~ 70

		
РУДПРОИНГ ДООЕЛ		
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ НА ПРОИЗВОДОТ	Издание: 1	Датум: 03.06.2019
	Верзија: 0	
EKOGRUND UNIVERZAL		

VOC* содржај, g/l

< 2 (максимална дозволена вредност А
(с) 30 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Испарлива органска супстанција.

6. ПОДЛОГА ЗА НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата на која се нанесува емулзијата мора да биде цврста, чиста и сува. Подлоги кои одговараат за нанесување се сите површини од варови, цементни и цементно - варови малтери (стари најмалку месец дена), бетонски површини, површини измазнети со квалитетна маса за израмнување, како и површини со добро прифатени дисперзиони бои. Сите стари и слабо прифатени премази е потребно да се одстранат. Треба да се изврши санација со материјал кој одговара, па после да се пристапи со нанесување на подлога. Во случај на пребојадисување на површина заразена со зидна мувла, потребно е да се изврши дезинфекција. Во случај на нанесување на површини пребоени со маслени бои, лакови исл. неопходно е да се изврши комплетно одстранување на постоечките премази.

7. ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ

Пред употреба потребно е емулзијата да се промеша, а потоа да се разреди со 15% вода. Подлогата се нанесува со долговлакнест валјак или со четка во еден или два слоја. Се препорачува нијансата на подлогата да биде иста со нијансата на завршната дисперзиона боја или со бојата на завршниот декоративен малтер. Време на сушење при нормални услови (T=+23-25 °C, релативна влажност 50-60% r.v.v.) пред нанесување на боја или завршен декоративен малтер изнесува минимум 12h. Температура на воздухот и на подлогата при вградување треба да биде во границата од +5 °C до +30 °C.

Да не се работи при директна изложеност на сонце, ветар или дожд. Висока влажност или ниски температури може значително да го продолжат времето на сушење.

8. ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА АЛАТОТ

Алатот што се користи одма треба детално да се испере со вода. Доколку алатот не се опере одма по употреба, стврднатите остатоци од материјал треба механички да се одстранат. Одстранувањето може да се олесни со подолготрајно потопување на алатот во вода.

9. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

При правилна примена не се потребни посебни мерки за заштита при ракување. Да се чува вон достапност на деца. Да се складишти на температура од +5 °C до +25 °C, заштитено од директно влијание на сончева светлина и замрзнување.

		
РУДПРОИНГ ДООЕЛ		
ТЕХНИЧКИ ЛИСТ НА ПРОИЗВОДОТ	Издание: 1	Датум: 03.06.2019
	Верзија: 0	
EKOGRUND UNIVERZAL		

10. ЛИЧНА ЗАШТИТА

Заштита на дишните патишта : Не потребна заштита во проветрени простории.

Заштита на рацете и телото: Превентивно да се користат заштитни ракавици. Да се користи работно одело со долги ракави и ногавици.

Заштита на очите: Превентивно да се користат заштитни наочари.

11. ЕКОТОКСИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Врз основа на искуство и врз основа на постоечки информации при правилна употреба, не се познати негативни ефекти по здравјето. Да се спречи неконтролирано испуштање во канализацијам и во водени токови.

12. НАЧИН НА ОДЛАГАЊЕ

Во склад со локалните/регионалните/европските прописи.

13. ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ

Доколку изведувачот при вградувањето на материјалот примети некои естетски или применски недостаток, должен е да ја прекине работата и за тоа да го известат производителот. Производителот во најкраток рок ќе ја разгледа рекламацијата. Приговорите до произведувачот после вградување на поголем дел или целосна количина на материјалот, а се однесуваат на наведените карактеристики не може да бидат предмет на рекламација.

14. НАПОМЕНА

„Рудпроинг-Мустакас,, ДООЕЛ врши контрола на производот во сопствена лабораторија, како и редовно испитување во сертифицирани лаборатории. Техничкиот лист е резултат на сопствените сознанија и на досегашните практични искуства. Техничкиот лист на сите корисници треба да им послужи како препорака за постигнување на најдобри резултати. Доколку временските и други услови се поинакви од наведените во упатството, нашите упатства треба да се земаат како општи смерници, без гаранција за вградувањето. „Рудпроинг-Мустакас,, ДООЕЛ не превзема одговорност за штета настаната поради неправилна примена или погрешен избор на производ, како и за неквалитетно изведени работи. Запишаното нас во ништо не ме обврзува.